

ACRYL BETON

Vetrificante trasparente, al solvente, monocomponente, a rapida essiccazione, ad effetto lucido. Buon isolante, impregnante, vetrificante formulato con resine acriliche sciolte in solvente a rapida essiccazione ad effetto lucido.

Offre eccellente protezione a qualsiasi tipo di supporto murale e ha eccellenti caratteristiche quali:

- idrorepellenza;
- permeabile all'aria;
- non è attaccato da atmosfere corrosive e da salino;
- conferisce anche una certa antiadesività allo smog;
- eccellente aggrappaggio.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello-Rullo: 10-20% con diluente SINTETICO o INODORE.

Spruzzo: 10-20% con diluente SINTETICO o INODORE.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	10-12 mq/LT
Colori	trasparente
Essiccazione	12-14 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	12 ore a 20°C
Viscosità	20 ± 2 mPa. sec viscosimetro c. din. Ø 4 mm a 25°C
Residuo secco	25%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 20 micron
Peso specifico	0,844 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resine acriliche

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

