

ANTIBAKTERIAL

Antibakterial è una pittura murale idrorepellente-traspirante igienizzante a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, pigmenti selezionati, cariche minerali post-trattati ed additivi di provate proprietà antibatteriche e immunizzanti, innocui per l'uomo, letale invece per i microrganismi, germi, batteri. Essi svolgono un'efficace azione preventiva contro il formarsi di microrganismi, germi e batteri quando questi vengono a contatto con il film della pittura. Questi componenti conferiscono al prodotto buon potere coprente, buona pennellabilità, buona dilatabilità e buona resistenza allo sfregamento, al lavaggio ed ottima traspirabilità. Il prodotto è particolarmente idoneo per le finiture di superfici murali interne che devono apparire di aspetto liscio e vellutato opaco. La particolare profumazione all'essenza di limone e la facile applicabilità ne fanno un prodotto idoneo per l'utilizzatore professionale.

Antibakterial per la sua azione risanante protettiva degli ambienti è una "idropittura igienica" certificata dall'istituto GIORDANO con il rapporto di prova n.86324, idoneo a impedire lo sviluppo di muffe.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: 30% acqua potabile prima mano, dopo 8 ore applicare la seconda mano diluita al 20% con acqua potabile

DATI TECNICI

Resa	9-11 mq/LT
Colori	bianco + colori cartella
Essiccazione	6-8 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	4 ore a 20°C
Viscosità	16000 $\pm$ 2000 mPa. sec. visc. brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	66% $\pm$ 1
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 52-57 micron
Peso specifico	1,6 $\pm$ 0,05 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	8,8
Legante	vinilico

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

