

EPOX FULLGRUND

EpoX Fullgrund è un fondo bicomponente a base di resine epossidiche, pigmenti selezionati, cariche minerali ed additivi speciali anticorrosivi.

Questi componenti conferiscono al prodotto ottimo potere coprente e riempitivo; inoltre, grazie alla presenza del fosfato di zinco, riesce ad avere ottime caratteristiche anticorrosive che lo rendono particolarmente idoneo nei cicli di verniciatura industriale.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUZIONE

Spruzzo: 5-15% con diluente epossidico.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	8 – 10 mq/Lt
Colori	RAL 9002
Essiccazione	dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	minimo: 6 ore a 20°C
Viscosità	
Residuo secco	
Spessore del film	
Peso specifico	
Punto di infiammabilità	
Valore ph	
Legante	resine alla nitrocellulosa e alchidica

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 5°C e 25°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.