

HOLZ STERIL

Holz Steril è un impregnante per legno formulato con la giusta fluidità per penetrare nelle fibre del legno e preservarne la conservazione dall'azione degli agenti atmosferici senza modificarne l'aspetto naturale e senza formare alcuna pellicola superficiale. Proprio per questo motivo lascia traspirare maggiormente il legno, permettendo un corretto scambio igrometrico con l'ambiente.

Holz Steril alza il pelo superficiale del legno permettendo una facile carteggiatura necessaria per ottenere un aspetto vellutato.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello - Rullo: pronto all'uso. Se necessita diluizione usare diluente INODORE o SINTETICO. Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	8-12 mq/LT
Colori	Trasparente + colori cartella
Essiccazione	1 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	6-8 ore a 20°C
Viscosità	10 ± 1 mPa. sec viscosimetro c. din. Ø 4 mm a 25°C
Residuo secco	18%
Spessore del film	il prodotto è penetrante e non forma nessuna pellicola
Peso specifico	0,81 ± 0,05 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina oleo-uretanica

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al trasparente.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.