

HOLZ WACHS

Holz Wachs è un impregnante cerato per legno composto da resine oleo uretaniche in combinazione con cere, pigmenti trasparenti e particolari sostanze che filtrando le radiazioni U.V garantendo l'inalterabilità della tinta e soprattutto impedendo una rapida degradazione e ingrigimento del legno. Holz Wachs costituisce un'ideale prima mano in quanto è un prodotto penetrante e idrorepellente. È penetrante in quanto formulato con giusta fluidità per penetrare nelle fibre del legno, idrorepellente in quanto le particolari cere contenute respingono l'acqua mantenendo il legno sempre asciutto. Contiene solo pigmenti trasparenti che mettono in evidenza le venature del legno conferendo inoltre un aspetto pieno e ceroso. Holz Wachs può essere usato come impregnante nei più comuni cicli di finitura satinata per manufatti in legno posti sia all'esterno che all'interno; il suo impiego è pertanto indicato per porte, serramenti, infissi, sottotetti, perlinati, staccionate.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello - Rullo: pronto all'uso. Se necessita diluizione usare diluente INODORE o SINTETICO. Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	8-12 mq/LT
Colori	Trasparente + colori cartella
Essiccazione	1 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	6-8 ore a 20°C
Viscosità	10 ± 1 mPa. sec viscosimetro c. din. Ø 4 mm a 25°C
Residuo secco	18%
Spessore del film	il prodotto è penetrante e non forma nessuna pellicola
Peso specifico	0,84± 0,05 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina oleo-uretanica

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al trasparente.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

