

# SCHEMA TECNICA

## IDROPITTURE PER INTERNI

# IL TRASPIRANTE

Il Traspirante è una pittura murale traspirante a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, cariche minerali ed additivi vari. Questi componenti conferiscono al prodotto buon potere coprente, buona pennellabilità, buona dilatabilità.

Il prodotto è particolarmente idoneo per le finiture di superfici murali interne dove non sia necessaria la resistenza al lavaggio che devono apparire di aspetto liscio opaco.

La particolare profumazione all'essenza di limone e la facile applicabilità ne fanno un prodotto idoneo per il fai da te e per l'utilizzatore professionale.

### PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

### APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: acqua potabile al 30% - 40% secondo assorbimento supporto.

### DATI TECNICI

<b>Resa</b>	8-10 mq/LT
<b>Colori</b>	bianco
<b>Essiccazione</b>	6-8 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
<b>Sopraverniciatura minimo</b>	4 ore a 20°C
<b>Viscosità</b>	16000 ± 2000 mPa. sec. visc. brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
<b>Residuo secco</b>	67% ± 1
<b>Spessore del film</b>	umido: 120 micron secco: 60-65 micron
<b>Peso specifico</b>	1,7 ± 0,05 Kg/Lt a 25°C
<b>Punto di infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Valore ph</b>	8
<b>Legante</b>	vinilico

### AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

