

KENFIX

Isolante, impregnante al solvente antialcale per supporti sfarinanti e da risanare. Prodotto formulato con resine stirolo acriliche sciolte in solvente. Offre una buona protezione e aumenta l'adesione, la resa e la resistenza delle pitture di finitura. E' indicato come isolante e impregnante per le superfici esterne ed interne che spolverano e per le superfici in gesso.

Kenfix è il primer di fondo adatto alla linea RIVESTIMENTI PLASTICI.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello-Rullo: 10-20% diluente inodore

Spruzzo: 10-20% diluente inodore

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	10-12 mq/Lt
Colori	trasparente
Essiccazione	16 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	12 ore a 20°C
Viscosità	40 ± 5 secondi a tazza di efflusso c. din. Ø 4 mm a 25°C
Residuo secco	7%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 20 micron
Peso specifico	0,86 Kg/Lt ± 0,1
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	-
Legante	resine acriliche e stirolo acriliche

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.