

LACK GEL

Lack Gel è uno smalto antiruggine per interni ed esterni applicabile direttamente sulla ruggine. Ideale per manufatti in ferro nuovo e vecchio, anche arrugginito, come cancellate, grate, ringhiere, mobili da giardino e per strutture metalliche e in legno di ogni tipo.

Di natura tixotropica, non gocciola e può essere applicato anche su superfici verticali.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello - Rullo: -

Spruzzo: -

DATI TECNICI

Resa	8-12 mq/LT
Colori	colori cartella
Essiccazione	8-10 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	12 ore a 20°C
Viscosità	3700± 100 mPa. sec. visc. broockfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	46%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 40 micron
Peso specifico	1,13 Kg/Lt ± 0,1 a 25°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina alchidica

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.