

MATT FARBE

Matt Farbe è un rivestimento plastico liscio per superfici murali a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche silicee, additivi speciali e pigmenti coloranti resistenti alla luce che assicurano una buona ritenzione di colore anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. Questi componenti conferiscono al prodotto buon potere riempitivo, rilevante durezza superficiale, ottimo potere coprente, buona applicabilità, buona aderenza e ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

Il prodotto è particolarmente idoneo per la decorazione di superfici murali esterne che devono apparire di aspetto liscio e opaco.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: con acqua potabile 30% la prima mano, 20% seconda mano.

DATI TECNICI

Resa	4-6 mq/LT
Colori	bianco + colori cartella
Essiccazione	6-8 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	4 ore a 20°C
Viscosità	21000 $\pm$ 2000 mPa. sec. visc. brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	70% $\pm$ 1
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 50-55 micron
Peso specifico	1,64 $\pm$ 0,05 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	8,8
Legante	acrilico

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.