

MURAL FARBE

Mural Farbe è una pittura murale lavabile a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti selezionati, cariche minerali ed additivi speciali. Questi componenti conferiscono al prodotto ottimo potere coprente, ottima pennellabilità, ottima dilatabilità e ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

Il prodotto è particolarmente idoneo per le finiture di superfici murali interne ed esterne che devono apparire di aspetto vellutato opaco.

Per le loro rilevanti caratteristiche generali, la facile applicabilità ne fa un prodotto idoneo per l'utilizzatore professionale.

PREPARAZIONE SUPPORTO

Come descritto nel bollettino tecnico

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: acqua potabile al 40% la prima mano e al 30% le mani successive.

DATI TECNICI

Resa	8-12 mq/LT
Colori	bianco + colori cartella
Essiccazione	6-8 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	4 ore a 20°C
Viscosità	13000 $\pm$ 2000 mPa. sec. visc. brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	60% $\pm$ 1
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 50-55 micron
Peso specifico	1,6 $\pm$ 0,05 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	8,8
Legante	acrilico

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.