

PLASTIFF

Plastiff è un fissativo per superfici murali a base di un copolimero dello stirolo con estere acrilico in dispersione acquosa e additivi vari, che conferiscono al prodotto ottimo potere legante, ottima resistenza agli alcali ed all'acqua.

La minima dimensione delle particelle in emulsione, il cui diametro non supera 0,1 micron, agevola la penetrazione del prodotto nei pori della superficie murale che, dopo l'evaporazione dell'acqua, crea un film tenace e resistente che arresta lo sfarinamento e favorisce l'aderenza dei prodotti di finitura.

Tali caratteristiche rendono il prodotto idoneo quale fondo di impregnazione o fissaggio per superfici murali interne ed esterne.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettini tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: 50% con acqua potabile. In caso di superfici poco assorbenti aumentare leggermente la diluizione.

DATI TECNICI

Resa	8-10 mq/Lt
Colori	liquido bianco
Essiccazione	4-6 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	3-4 ore a 20°C
Viscosità	11'' ± 5'' a tazza di efflusso DIN 4 mm a 20°C
Residuo secco	22% ± 1
Spessore del film	umido: no secco: no
Peso specifico	1 Kg/Lt ± 0,02 a 25°C
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	7,6
Legante	stirol acrilico

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.