

SILISON PRIMER

Silison Primer è un fissante, isolante murale a base di acqua e resina polidimetil silossano e additivi vari. Da usarsi come mano di fondo opportunamente diluito sia all'interno che all'esterno, prima di applicare Silison Farbe.

Da usarsi su fondi duri, puliti, privi di polvere, senza efflorescenze saline onde favorire una perfetta adesione alla finitura successiva.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo: 100% - 50% con acqua potabile.

DATI TECNICI

Resa	8-12 mq/Lt
Colori	Liquido trasparente
Essiccazione	4-6 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	3-4 ore a 20°C
Viscosità	14'' $\pm$ 2'' a tazza di efflusso DIN 4 mm a 20°C
Residuo secco	18% $\pm$ 1
Spessore del film	umido: no secco: no
Peso specifico	1 Kg/Lt $\pm$ 0,002 a 25°C
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	8 - 9
Legante	polidimetil silossano

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.