

STRAIKPUTZ

Straikputz è un rivestimento plastico continuo in pasta, ideale per superfici murali esterne. Composto da leganti acrilici in dispersione acquosa, pigmenti coloranti resistenti alla luce che assicurano una buona ritenzione di colore anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. Contiene, inoltre, cariche minerali ed inerti di varia granulometria di quarzo secondo l'arco di Fuller ed additivi vari per facilitarne la filmazione e l'applicazione.

Questi componenti conferiscono al prodotto elevato potere riempitivo che consente di mascherare le piccole imperfezioni del muro, rilevante durezza superficiale, buona applicabilità e lavorabilità, buona aderenza e buona resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

Il prodotto è particolarmente idoneo per la decorazione di superfici murali esterne che devono apparire di aspetto rasato di varia granulometria (superfine F 40 con spessore di 0,4-0,7 mm; fine con spessore di 0,7-1,2; medio con spessore di 1,0-1,7 mm).

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Taloscia inox - plastica: pronto all'uso, 1-2% con acqua potabile se necessario. Il prodotto va steso con spatola inox, in quantità mai eccessiva, e lavorare la superficie con taloscia di plastica.

DATI TECNICI

Resa	F40 : 1-1,1 Kg/mq; FINE : 1,2-1,8 Kg/mq; MEDIO : 1,8-2,5 Kg/mq
Colori	bianco + colori cartella
Essiccazione	-
Sopraverniciatura minimo	-
Viscosità	non rilevabile
Residuo secco	85%
Spessore del film	umido: - secco: -
Peso specifico	-
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	8 - 9
Legante	acrilico

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito e asciutto. Non applicare su superfici calde ed in condizioni ambientali ed atmosferiche diverse da quelle sopra citate oltre che in presenza di vento, polvere, fumi, ecc.

SCHEDA TECNICA

RIVESTIMENTI A SPESSORE

- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

