

TURAPORI

Fondo rapida essiccazione trasparente per legno. È un prodotto trasparente di fondo a base di nitrocellulosa e resine alchidiche. Caratteristiche:

- alta resa;
- buon riempimento;
- eccellente elasticità;
- essiccamento rapido;
- eccellente alla carteggiatura.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Tampone: 30%-40% con diluente sintetico o nitro.

Spruzzo: 15%-20% con diluente nitro.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	8-10 mq/Lt
Colori	trasparente
Essiccazione	6-8 ore a 20°C
Sopra verniciatura	12 ore a 20°C
Viscosità	43 secondi con visc. C DIN Ø 6 mm a 25°C
Residuo secco	22%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 20-30 micron
Peso specifico	0,994± 0,05 Kg/Lt
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resine alchidiche e a base di nitro cellulosa

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.