

WANTI WURM

Il prodotto è formulato per preservare il legno dall'attacco micogeno in particolare del fungo blu. Costituisce un'ideale prima mano per la protezione del legno. È penetrante poiché formulato con giusta fluidità per penetrare nelle fibre del legno.

È fungicida in quanto formulato con additivi fungicidi e batterici a largo spettro d'azione che lo rendono attivo contro tarli e microorganismi del legno. È incolore e lascia al legno il suo aspetto naturale.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello-Rullo: Pronto all'uso.

Se richiede diluizione usare diluente inodore o sintetico.

Le percentuali di diluizioni dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	4-8 mq/Lt
Colori	trasparente
Essiccazione	6-8 ore a 20°C
Sopra verniciatura	12 ore a 20°C
Viscosità	10± 1 secondi con visc. C DIN Ø 4 mm
Residuo secco	8%
Spessore del film	umido: - secco: -
Peso specifico	0,81± 0,05 Kg/Lt a 25°C
Punto d'inflammabilità	-
Valore ph	-
Legante	estere epossidico

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.