

WASSER HOLZ STERIL

Wasser Holz Steril è un impregnante all'acqua per legno. Costituisce un'ideale prima mano per la protezione del legno. È penetrante in quanto formulato con giusta fluidità per penetrare nelle fibre del legno. Wasser Holz Steril alza il pelo superficiale del legno permettendo una facile carteggiatura necessaria ad ottenere un aspetto vellutato. Altre due mani sono necessarie per avere una buona protezione e finitura con il giusto film di spessore. È incolore e lascia al legno il suo aspetto naturale. Se si vuole ottenere una protezione ottimale si consiglia di sopravverniciare con Wasser Flatting Brill (effetto Lucido) o Lux (effetto Opaco).

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello: pronto all'uso. Se necessario diluire al 5% con acqua potabile.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	10-12 mq/LT
Colori	Trasparente + colori cartella
Essiccazione	1 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	6-8 ore a 20°C
Viscosità	26 ± 2'' ISO 3
Residuo secco	13 ± 2
Spessore del film	il prodotto è penetrante e non forma nessuna pellicola
Peso specifico	1,02 ± 0,02 Kg/Lt
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina acrilica

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al trasparente.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.