

WASSER HOLZ WACHS

Wasser Holz Wachs è un impregnante all'acqua cerato per legno. Costituisce un'ideale prima mano per la protezione del legno in quanto è un prodotto penetrante e idrorepellente. È penetrante in quanto formulato con giusta fluidità per penetrare nelle fibre del legno. Wasser Holz Wachs alza il pelo superficiale del legno permettendo una facile carteggiatura necessaria ad ottenere un aspetto vellutato. Altre due mani sono necessarie per avere una buona protezione e finitura con il giusto film di spessore. È incolore e lascia al legno il suo aspetto naturale. Se si vuole ottenere una protezione ottimale si consiglia di sopravverniciare con Wasser Flatting Brill (effetto Lucido) o Lux (effetto Opaco). Wasser Holz Wachs può essere usato come impregnante nei più comuni cicli di finitura satinata per manufatti in legno posti sia all'esterno che all'interno; il suo impiego è pertanto indicato per porte, serramenti, infissi, sottotetti, perlinati, staccionate.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello - Rullo: pronto all'uso. Se necessita diluizione usare acqua potabile.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	18/20 mq/LT
Colori	Trasparente + colori cartella
Essiccazione	1 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	6-8 ore a 20°C
Viscosità	33 ± 2" ISO 3
Residuo secco	25 ± 2%
Spessore del film	il prodotto è penetrante e non forma nessuna pellicola
Peso specifico	1,01 ± 0,02 Kg/Lt
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina acrilica

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al trasparente.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.