

# WASSER MURAL OPACO

Wasser Mural Opaco è uno smalto all'acqua idrodiluibile di elevata qualità a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti coloranti selezionati, cariche minerali inerti ed additivi vari.

Lo speciale tipo di legante impiegato conferisce al prodotto ottima resistenza al lavaggio, buon potere coprente, ottima applicabilità e lavorabilità, ottima aderenza e opacità.

Queste notevoli caratteristiche rendono il prodotto idoneo per impieghi su superfici murali in cui sia richiesto un elevato grado di lavabilità ed un'elevata resistenza agli agenti atmosferici; inoltre risulta adatto anche all'impiego in esterni e su i più svariati tipi di supporti. Atossico, non infiammabile e privo di odore sgradevole, resiste al graffio, non trattiene la polvere o lo sporco ed è lavabile con acqua o con comuni detersivi.

Il prodotto è particolarmente idoneo per ambienti industriali del settore alimentare e per le finiture su supporti in legno, plastica, cemento o su superfici murali poste sia all'interno che all'esterno che devono apparire di aspetto opaco perfettamente disteso.

### PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

### APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: diluire con acqua potabile 15% prima mano, 20% seconda mano.

### DATI TECNICI

<b>Resa</b>	10-12 mq/Lt
<b>Colori</b>	bianco + colori cartella
<b>Essiccazione</b>	4-6 ore a 20°C
<b>Sopraverniciatura minimo</b>	4 ore a 20°C
<b>Viscosità</b>	34000 ± 2000 mPa. sec. visc. di brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
<b>Residuo secco</b>	50%
<b>Spessore del film</b>	umido: 120 micron secco: 30-35 micron
<b>Peso specifico</b>	1,48 Kg/Lt
<b>Punto di infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Valore ph</b>	8,6
<b>Legante</b>	acrilico

### AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

